



### Silla de visita/reuniones

**Silla confidente NOVA:** Fija con y sin brazos. O giratoria regulable en altura.

**Certificados:** Dispone de los certificados UNE EN-16139 (requisitos de uso no doméstico), UNE EN-1728 (ensayos de resistencia y durabilidad), UNE EN-89401, sobre durabilidad de los materiales y UNE ISO 14006 sobre Ecodiseño.

**Estructuras:** De patín con piezas delanteras antivuelco, 4 patas con tacos de apoyo para evitar arañosos y 4 patas con ruedas, en tubo de acero de 22 mm de diámetro. Pintado en polvo epoxi color negro, gris o cromado. Apilable.

**Respaldo:** Interior de polipropileno, con gomaespuma inyectada de alta densidad en poliuretano flexible, tapizada. Opcionalmente respaldo de poliamida negra.

**Asiento:** Interior de polipropileno, con gomaespuma inyectada de alta densidad en poliuretano flexible de 20 mm de grosor y con una densidad de 30 Kg/m<sup>3</sup>, tapizada. Incorpora carcasa inferior de polipropileno para un apilamiento sin marcas. Opcionalmente asiento de poliamida negra.

**Apoyabrazos:** En poliamida reforzada con un 30% de fibra de vidrio. Los brazos unen el asiento y el respaldo.

**Tapicería:** El tejido es de poliéster 100% con una resistencia a la abrasión de 100.000 ciclos (método Martindale Norma ISO 12947-2:1999 para textiles). Cumple con el certificado de valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado (Norma EN 1021:2006 en sus partes 1 y 2).