



Sillón de Dirección

Sillón ONA: Giratorio, regulable en altura a gas mediante sistema oleo neumático.

Mecanismo: Basculante relax. Ajuste de tensión personalizada entre 45-120 Kg. Bloqueo en 5 posiciones mediante palanca lateral.

Asiento y respaldo: Respaldo con estructura de tubo de 30x15x2 mm, pintado en epoxi gris, con formas anatómicas. Opción de acabado en lamas de poliuretano espumado inyectado con estructura interna de chapa de acero de 2 mm, u opción de acabado tapizado, con interior de chapa de acero de 2 mm, con gomaespuma de alta densidad. Asiento tapizado

Apoyabrazos: Fijos con soporte de poliuretano.

Base: Base de 5 radios de aluminio pulido de 680 mm de Ø.

Ruedas: 5 ruedas dobles de dimensión 50 mm Ø blandas para suelos con superficie dura, y con autofreno.

Tapicería: El tejido es de poliéster 100% con una resistencia a la abrasión de 100.000 ciclos (método Martindale Norma ISO 12947-2:1999 para textiles). Cumple con el certificado de valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado (Norma EN 1021:2006 en sus partes 1 y 2), símil piel o piel flor.