



Sillón de Dirección

Sillón de Dirección SPA: Giratoria, regulable en altura mediante sistema oleo neumático.

Certificación: La silla ofertada dispone de los siguientes certificados: UNE EN- 1335, en sus partes 1, 2 y 3, sobre dimensiones, seguridad y métodos de ensayo, UNE EN-89401, sobre durabilidad de los materiales y UNE ISO 14006 sobre Ecodiseño.

Respaldo: Marco exterior de poliamida, recubierto de un tejido de malla 100% de poliamida reforzado perimetralmente. Dispone de zonas de refuerzo en el textil de la malla en la zona lumbar a diferentes distancias para conseguir distintas tensiones en las zonas lumbar y dorsal. Puede suministrarse con el frontal tapizado con doble costura.

Reposacabezas: Reposacabezas regulable en altura e inclinación, tapizado en tejido técnico.

Mecanismo de inclinación del respaldo: Puede incorporar 2 tipos de mecanismo: Mecanismo sincronizado, con bloqueo multiposicional y sistema anti retorno, con regulación manual de la tensión mediante palanca lateral para un ajuste personalizado, entre 45-120 kilos. Mecanismo Epron Plus certificado para 24 horas y personas de hasta 150 kg, con bloqueo multiposicional y sistema anti retorno, con regulación manual de la tensión mediante palanca lateral

Mecanismo de apoyo lumbar: Doble regulación del apoyo lumbar, que permite el movimiento del dispositivo de apoyo en altura y de la profundidad de presión, consiguiendo un aumento o disminución de la prominencia lumbar.

Asiento: En soporte de material rígido cubierto de una gomaespuma de poliuretano inyectada de alta densidad de 50kg/m³ y almohadillado extra de 50 mm, que garantiza la máxima comodidad en posición de sentado. Dispone de un sistema de desmontaje sencillo mediante clips de presión, sin necesidad alguna de herramientas.

Mecanismo de profundidad del asiento: Con regulación de la profundidad del asiento para adecuarlo a las características antropométricas del usuario, 50 mm.



Silla de trabajo

Brazos: Multirregulables desde 1D, solo regulable en altura, hasta 5D, regulables en altura 100 mm, anchura 35 mm, profundidad 50 mm, giro 360º y ajuste lateral 20 mm. La superficie del brazo en contacto con el usuario, es de poliuretano integral, tacto suave. El asta de unión con el asiento es metálica cromada. Para una mayor firmeza y mantenimiento futuro, los brazos están unidos mediante pletina metálica, visible al desmontar el asiento.

Base: Base de 5 radios, puede ser de poliamida negra o de aluminio pulido de 680 mm de Ø.

Ruedas: 5 ruedas dobles, de dimensión 60 mm Ø, blandas para suelos con superficie dura, y con autofreno.

Tapicería: El tejido es de poliéster 100% con una resistencia a la abrasión de 100.000 ciclos (método Martindale Norma ISO 12947-2:1999 para textiles). Cumple con el certificado de valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado (Norma EN 1021:2006 en sus partes 1 y 2), símil piel o piel.