



Sillón de Dirección

Sillón HOBE: Giratorio, regulable en altura a gas mediante sistema oleo neumático.

Asiento y respaldo: Armazón interno de acero, cubierto de gomaespuma moldeada inyectada de alta densidad en poliuretano flexible, tapizado.

Mecanismo de inclinación del respaldo: El HOBE 2 basculante con anti-retorno de seguridad. Ajuste de tensión personalizada entre 45-150 Kg mediante palanca lateral, Bloqueo en 5 posiciones de su recorrido. El HOBE 3 mecanismo sincronizado con ajuste de tensión personalizada.

Apoyabrazos: EL HOBE 2 apoyabrazos fijos tapizados. El HOBE 3 apoyabrazos regulables.

Base: Base de 5 radios de aluminio pulido de 680 mm de Ø.

Ruedas: 5 ruedas dobles de dimensión 50 mm Ø blandas para suelos con superficie dura, y con autofreno.

Tapicería: El tejido es de poliéster 100% con una resistencia a la abrasión de 100.000 ciclos (método Martindale Norma ISO 12947-2:1999 para textiles). Cumple con el certificado de valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado (Norma EN 1021:2006 en sus partes 1 y 2), símil piel o piel flor.