



Bancada

Bancada POLO: Fija con y sin brazos. De 2, 3, 4 y 5 plazas. Puede llevar mesa auxiliar.

Estructura: Bastidor longitudinal formado por un tubo rectangular de acero mínimo de 80 x 40 x 2mm. Chapas de soporte de asiento soldadas al tubo longitudinal.

Patas: En tubo de acero pintado en epoxi color negro. Con forma de V invertida.

Respaldo: 3 opciones de respaldo: en polipropileno de color negro coloreado en masa con perforaciones para una mejor transpirabilidad, con soporte delantero de gomaespuma inyectada de alta densidad en poliuretano flexible de 20 mm de grosor y con una densidad de 30 Kg/m³ tapizada, o de madera.

Asiento: 3 opciones de asiento: en polipropileno de color negro coloreado en masa, con soporte superior de gomaespuma inyectada de alta densidad en poliuretano flexible de 20 mm de grosor y con una densidad de 30 Kg/m³ tapizada, o de madera.

Apoyabrazos: De polipropileno neutro, coloreado en masa.

Tapicería: El tejido es de poliéster 100% con una resistencia a la abrasión de 100.000 ciclos (método Martindale Norma ISO 12947-2:1999 para textiles). Cumple con el certificado de valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado (Norma EN 1021:2006 en sus partes 1 y 2).